


C.AGM3EL 132 M 4c**IE3****GAMAK**

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type : S1Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)Yalıtım Sınıfı
Insulation class : F (155 °C)Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)Yapı Biçimi /
Mounting Design : B14**ELEKTRİKSEL TASARIM /
ELECTRICAL DESIGN**Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 9,2Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1460Anma Akımı /
Rated current (A) : 18,3Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 60,1Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,80Verim % /
Efficiency % : 90,4 90,5 90,4Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,042**Doğrudan Kalkış /
Direct On Line**Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 120,8

Ia / In : 6,6

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 156,3

Ma / Mn : 2,6

**Y / Δ Kalkış /
Y / Δ Starting**Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 40,3

Ia / In : 2,2

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 54,1

Ma / Mn : 0,9

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 186,3

Mk / Mn : 3,1

**MEKANİK TASARIM /
MECHANICAL DESIGN**

Gövde /
Frame : Alüminyum /
Aluminium

Kapaklar /
End shields : Alüminyum /
Aluminium

B14 Flanş /
B14 Flange : Alüminyum /
Aluminium

Soğutma Fanı /
Cooling fan : Plastik /
Plastic

Klemens Kutusu /
Terminal box : Alüminyum/Plastik
Aluminium/Plastic

Rakorlar /
Cable gland : M32x1,5/M25x1,5

Rakor Adedi /
No of cable glands : 2


**Yatak Bilgileri /
Bearing Arrangement**Standart Tasarım /
Standard DesignGüçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radialGürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A) : 61Boya /
Paint : RAL 5007- Mavi / BlueYaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 56,3**Ön Rulman /
Drive End**

6208 ZZ

**Arka Rulman /
Non Drive End**

6208 ZZ

6208 ZZ C3

**BOYUTLAR / DIMENSIONS**

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi C - DIN EN 50 347) B14, V18, V19 yapı biçimlerinde /

Dimensions of flanged motors: (C-Face Flange form C - DIN EN 50 347) mounting arrangements B14, V18, V19

Flange No	MØ	NØ	PØ	S	T	LA	ACØ	AKØ	AD ~	L ~	LC	LK ~	E EA	DB DC	DØ DAØ	GA GC	FxGD FAXGF
FT165	165	130	200	M10	3,5	18	257	239	188	529	617	565	80	M12	38	41	10x8
FT215	215	180	250	M12	4	18	257	239	188	529	617	565	80	M12	38	41	10x8

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.