



ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ TECHNICAL DATASHEET


BELGE NO. Doc. No. DS-1622251

Müşteri Customer

Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

Sipariş No. Order No.

Ürün <i>Product</i>	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor <i>3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor</i>		
Ürün Kodu <i>Product Code</i>	3M0SG4E-16MB20BT0		
Motor Tipi <i>Motor Type</i>	3MGS 160MB2		
Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>	IM B5		
Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>	Üstte <i>on Top</i>		
Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>	IE4 verim sınıfı <i>IE4 efficiency class</i>		
Anma Gücü <i>Rated Output</i> P _N	15	kW	
Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>	2		
Frekans <i>Rated Frequency</i> f _N	50	Hz	
Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i> U _N	400 / 690	V	(D / Y)
Devir <i>Rated Speed</i> n _N	2950	rpm	
Anma Akımı <i>Rated Current</i> I _N	26,8 / 15,5	A	(D / Y)
Anma Momenti <i>Rated Torque</i> T _N	48,7	Nm	
Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i> J	0,0470	kg.m2	
Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>	4/4 100% load	3/4 75% load	2/4 50% load
Verim <i>Efficiency</i> η	93,3 %	93,4 %	92,4 %
Güç Faktörü <i>Power Factor</i> cosφ	0,89	0,87	0,83
Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i> I _A /I _N	7,8		
Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i> T _A /T _N	2,7		
Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i> T _K /T _N	3,5		
Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>	IP 55		
Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	F (155°C)		
Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>	B (80K)		
Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>	-20°C +40°C		
Rakım <i>Altitude</i>	1000 m.a.s.l.		
Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>	IC 411		
Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>	68 dB		
Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>	Derece A <i>Grade A</i>		
Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>	S1		
Servis Faktörü <i>Service Factor</i>	1,15		
Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>		
Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>	30 kg		
Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>	131 kg		
Rulmanlar <i>Bearings</i>	ÖN <i>DE</i>		ARKA <i>NDE</i>
	6309 ZZ/C3		6209 ZZ/C3
Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i>	-		-
Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>	-		-
Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>	-		



NOT:								
	TARİH / DATE	İSİM / NAME	İMZA / SIGN.	MALZEME / MATERIAL				
ÇİZEN / DRAWN	30.6.2017	Nur YAYDEMİR		-----				
KONT. / CHECK	30.6.2017	Mustafa ATAK						
ONAY / APPR.	30.6.2017	Şerif ÖZTÜRK						
	PARÇA ADI / PART NAME			ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg	ÖLÇEK SCALE 1:3 A3	RESİM NO DRAWING NO G-160M B5
	160M B5							
OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.								SERİ NO: Q160M B5